

Spécifications du produit

Spécifications techniques

IMPRESSION

◆ Technologie d'impression

Laser électrophotographique

◆ Résolution

QMS 3260 / QMS 4032 : 600 x 600 ppp
QMS 3260 EX / 4032 EX : 1 200 x 600 ppp

QMS 3260 ImageServer /
QMS 4032 ImageServer : 1 200 x 600 ppp

Tous les modèles peuvent imprimer à 1 200 x 1 200 ppp avec une extension mémoire et l'ajout d'une carte Multi-Res^{MC}.

◆ Vitesse d'impression

	QMS 3260	QMS 4032
Lettre/A4 :	32 ppm	40 ppm
Fiche de compte/A3 :	16 ppm	20 ppm

◆ Utilisation mensuelle recommandée

QMS 3260 : Jusqu'à 150 000 pages par mois
QMS 4032 : Jusqu'à 200 000 pages par mois

CONFIGURATION MATÉRIELLE ET LOGICIELLE

◆ Processeur

Basé sur processeur RISC NEC Vr4310^{MC} 64 bits
Vitesse : 150 MHz

◆ Mémoire

QMS 3260 / QMS 4032 : 16 Mo standard
QMS 3260 EX / 4032 EX : 32 Mo standard

QMS 3260 ImageServer /
QMS 4032 ImageServer : 32 Mo standard

Logements SIMM : Trois
Mémoire RAM maximum : 384 Mo

◆ Disque dur IDE interne

Pour le stockage des polices de caractères et des formulaires, l'impression différée, la comptabilité et la mémoire virtuelle expansée (jusqu'à 2,2 Go).

QMS 3260 / QMS 4032 : En option
QMS 3260 EX / 4032 EX : Standard

QMS 3260 ImageServer /
QMS 4032 ImageServer : Standard

◆ Émulations

Standard : PostScript^{MC} de niveau 2, PCL[®] 5e/GL2, HP GL[®] 7475A/7550/DraftMaster et imprimante par ligne

En option : LN03^{MC} Plus, QUIC^{MC} II, CGM et XES CCITT bi-niveau de groupes 3 et 4, TIFF comprimé, trame CALS, PostScript de niveau 2/CCITT et CCITT QMS haute performance de groupes 3 et 4 supportés par les modèles d'imprimante QMS ImageServer et le logiciel en option ImageServer.

◆ Copieur libre-service

Copieur-scanner QMS SC-100

◆ Compatible an 2000

INTERFACES

◆ Exploitation en simultanée

Toutes les interfaces reçoivent simultanément les données.

◆ Interfaces standard

QMS CrownNet[®] pour Ethernet (10 Base T / 100 Base TX) : NetWare[®] IPX/SPX; TCP/IP; EtherTalk^{MC}; OS/2[®] LAN Manager/LAN Server NetBEUI/NetBIOS; protocoles Windows[®] 3.1x, 95, 98 et NT NetBEUI/NetBIOS
Parallèle IEEE 1284 bidirectionnel : (supporte Microsoft[®] 'Plug and Play')
Série RS-232C

◆ Interfaces en option

QMS CrownNet pour Token-Ring (STP et UTP) : NetWare IPX/SPX; TCP/IP; OS/2[®] LAN Manager/LAN Server NetBEUI/NetBIOS; protocoles Windows[®] 3.1x, 95, 98 et NT NetBEUI/NetBIOS
QMS CrownNet pour Ethernet (10 Base T / coax ou 10 Base T / 100 Base TX)
DECnet[®]-TCP/IP (10 Base T)
LocalTalk^{MC}
SCSI : Pour les disques durs externes

◆ Interfaces IBM en option

Ethernet, Token-Ring, coax ou twinax pour IBM[®] IPDS; coax ou twinax pour non-IPDS (SCS)

GESTION DU PAPIER

◆ Formats supportés

Magasins universels—Lettre, juridique, grand format, papier pour fiches, états de compte, folio, A3 et A4
Bac multifonctions—Lettre, juridique, grand format, papier pour fiches, états de compte, folio, A3, A4, A5, A6, B4 et B5; enveloppes DL, C5, Monarch et COM-10
Chargeur grande capacité (*en option*)— *Magasin supérieur* - lettre, juridique, grand format, papier pour fiches, folio, A3 et A4; *Magasins inférieurs* – Lettre, états de compte, A4

◆ Alimentation papier

Standard : Deux magasins papier universel de 500 feuilles
Chargeur multifonctions de 50 feuilles

En option : Chargeur manuel grande capacité de 2 500 feuilles (trois magasins)
Duplicateur pour l'impression recto-verso
Chargeur d'enveloppes (capacité de 100 enveloppes)

◆ Réception papier

Standard : Bac de réception de 500 feuilles (face en dessous)

En option : Stackler^{MC} (trieuse-agrafeuse) grande capacité (jusqu'à 2 000 feuilles) avec fonctions de décalage et agrafage (jusqu'à 50 feuilles)

◆ Surface d'impression

Surface d'impression garantie : 4 mm de tous les bords
Surface d'impression maximale : Toute la page avec l'impression bord-à-bord

◆ Supports d'impression

Papier ordinaire Transparents standard
Étiquettes de qualité laser Cartes épaisses
Enveloppes DL, C5, Monarch et COM-10

◆ Grammages

Papier ordinaire : De 17 à 28 livres (64 à 105 g/m²)
Cartes : De 70 à 110 livres (190 g/m²)

◆ Récupération automatique des bourrages

Réimprime automatiquement les pages bloquées dans l'imprimante.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

◆ Type

Imprimante laser avec contrôleur interne

◆ Dimensions

Imprimante : (L x P x H) 25,3 x 20,6 x 19,1 po (642 mm x 523 mm x 486 mm)
Chargeur manuel haute capacité : 20,4 x 20,6 x 16,8 po (518 mm x 523 mm x 427 mm)
Agrafeuse-empileuse grande capacité : 24,9 x 25,9 x 44,6 po (632 mm x 658 mm x 1,133 mm)

◆ Poids

Imprimante : 91 livres (41,1 kg)
Cartouche d'encre en poudre : 7 livres (3,2 kg)
Chargeur manuel grande capacité : 72 livres (32,6 kg)
Trieuse-agrafeuse grande capacité : 123 livres (56 kg)
Duplicateur : 11 livres (5 kg)

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

◆ Alimentation

Modèle 110 V—de 108 à 134 V, c.a., 50/60 Hz

Modèle 220 V—de 198 à 256 V, c.a., 50 Hz

◆ Consommation

Modèle 110 V—1 180 W maximum

Modèle 220 V—1 243 W maximum

◆ Conformité Energy Star

45 W maximum*

CONDITIONS AMBIANTES

◆ Températures

Fonctionnement – de 41 °F à 95 °F (de 5 °C à 35 °C)

Hors fonctionnement – de 32 °F à 95 °F (de 0 °C à 35 °C)

◆ Humidité

Fonctionnement – HR de 15 à 85 %, sans condensation

Hors fonctionnement – HR de 5 à 85 %, sans condensation

◆ Niveau sonore

Fonctionnement – moins de 55 dBA

Hors fonctionnement – moins de 28 dBA

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE/ SÉCURITAIRE

◆ UL, cUL, FCC-A, DOC-A, VCCI, marquage CE

GARANTIE

◆ Un an (sur place)

CONSOMMABLES

◆ Cartouche d'encre en poudre sèche à un seul composant

Rendement des cartouches d'encre en poudre : Jusqu'à 23 000 pages à 5 % d'encrage

◆ Encre en poudre MICR

CARACTÈRES

42 polices PostScript résidentes

45 polices dimensionnables et 6 polices PCL 5e bitmap

40 polices HP-GL/2

Support de polices TrueType en PostScript et PCL

Polices Kanji (en option)



QMS, Inc. (É.-U.)
One Magnum Pass
Mobile, AL 36618
Tél : + 1 (334) 633 4300
Télé. : + 1 (334) 633 4866

Amérique latine
Tél. : + 1 (334) 639 3227 (USA)
Télé. : + 1 (334) 639 3347 (USA)

Canada
Tél. : 1 800 268-0343
Télec. : +1 (905) 206-0903

Pour les ventes en Europe,
en Afrique, en Inde, au Moyen-
Orient, en Australie, en
Nouvelle-Zélande.
Tél. : + (31) 3465 51333
Télec. : + (31) 3465 50170

Pour les ventes au Japon
Tél. : + (81) 0 3 3779 9605
Télec. : + (81) 03 3779 9655



Spécifications sous réserve de modification sans préavis. QMS, le logo QMS, Crown, le logo Crown, CrownAdmin, CrownNet, CrownView, ImageServer, QUIC et Stackler sont des marques de commerce ou des marques déposées de QMS Inc. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs fabricants respectifs.

©1999 QMS, Inc. 1/99

*L'ajout de certaines options, dans certaines combinaisons, peut entraîner la non-conformité du produit. La conformité Energy Star ne représente en aucun cas l'approbation de l'EPA d'un produit ou d'un service.



La famille de systèmes d'impression QMS 3260 et 4032

Impression performante

La famille de systèmes d'impression QMS[®] 3260 et QMS[®] 4032 est destinée à l'impression hautes performances avec des vitesses de 32 et 40 pages par minute. Chaque modèle est doté d'un processeur à 150 MHz permettant le traitement ultra-rapide de tous les travaux et un cycle d'utilisation mensuelle particulièrement élevé.

Avec leur interface Ethernet[®] 10 Base T/100 Base TX intégrée, ces imprimantes supportent les LAN traditionnels et Fast Ethernet. Et elles possèdent tous les atouts de performance que vous êtes en droit d'attendre d'un produit QMS – comme l'impression différée et le support multiprotocoles – afin d'accélérer le débit et de décongestionner le réseau.

Impression réseau «facile»

Les imprimantes des séries QMS 3260 et QMS 4032 brisent le moule des imprimantes réseau traditionnelles, offrant un confort d'emploi inégalé. Leur installation est extrêmement simple grâce aux utilitaires qui automatisent toute l'opération, tandis que le remplacement des consommables et l'entretien peuvent être effectués par l'utilisateur.

Avec le logiciel QMS CrownView^{MC}, les utilisateurs peuvent vérifier le niveau des consommables et l'état des travaux. Ils peuvent aussi modifier les paramètres à l'aide d'un navigateur Internet. Le logiciel QMS CrownView peut aussi envoyer des messages électroniques si une imprimante hors-ligne présente des problèmes. QMS facilite la tâche de l'administrateur de réseau. À l'aide du gestionnaire d'impression QMS CrownAdmin[®] 3, les administrateurs peuvent facilement configurer et gérer toutes les imprimantes connectées au réseau.

Des documents sur mesure

Sur les QMS 3260 et QMS 4032 tout un choix d'options de gestion des documents est proposé. Vous pouvez porter la capacité du papier à 3 550 feuilles pour éviter de devoir réapprovisionner le bac d'alimentation papier. Les fonctions d'impression recto-verso, d'impression d'enveloppes et d'agrafage sont également disponibles.

Vous pouvez augmenter les possibilités de l'imprimante en ajoutant un QMS SC-100. Ce copieur-scanner numérique se connecte au port parallèle de l'imprimante pour transformer votre système en un copieur libre-service de haute qualité.

Grâce à la résolution maximale de 1 200 ppp, vos documents bénéficient d'une finition professionnelle. Et à un prix plus que raisonnable : seulement 1 cent par page!*

*Coût des consommables. Prix d'une page au format lettre/A4 à raison d'un rendement de 5 %.



Pour faciliter vos travaux d'impression en réseau

Choisissez l'imprimante de groupe la mieux adaptée à votre bureau

QMS 3260 / 4032

- ◆ 32 ppm / 40 ppm
- ◆ 16 Mo de mémoire RAM
- ◆ 600 x 600 ppp
- ◆ Processeur NEC Vr4310^{MC} à 150 MHz
- ◆ QMS CrownNet[®] pour interface Ethernet (10 Base T / 100 Base TX)

QMS 3260 EX / QMS 4032 EX

- ◆ 32 ppm / 40 ppm
- ◆ 32 Mo de mémoire RAM
- ◆ 1 200 x 600 ppp
- ◆ Disque dur interne
- ◆ Horloge machine
- ◆ Processeur NEC Vr4310^{MC} à 150 MHz
- ◆ QMS CrownNet[®] pour interface Ethernet (10 Base T / 100 Base TX)



Équipé d'un chargeur manuel haute capacité de 2 500 feuilles, d'une trieuse/agrafeuse de 2 000 feuilles et d'un duplicateur.

QMS 3260 ImageServer[®] / QMS 4032 ImageServer[®]

- ◆ 32 ppm / 40 ppm
- ◆ Supporte les formats de fichiers les plus répandus
- ◆ 32 Mo de mémoire RAM
- ◆ 1 200 x 600 ppp
- ◆ Disque dur interne
- ◆ Horloge machine
- ◆ Processeur NEC Vr4310^{MC} à 150 MHz
- ◆ QMS CrownNet[®] pour interface Ethernet (10 Base T / 100 Base TX)

Davantage de puissance

Grâce au puissant processeur RISC à 150 MHz et à l'architecture de contrôleur QMS Crown[®], ce n'est pas seulement l'impression de vos travaux qui est plus rapide, mais aussi leur traitement.

Une productivité impressionnante

Avec un volume d'impression mensuel pouvant atteindre 200 000 pages, les imprimantes de bureau QMS sont parfaitement adaptées aux exigences d'un groupe de travail. Vous pouvez leur confier tous vos travaux, de la simple feuille de calcul d'une page au rapport volumineux de plusieurs pages.

Des imprimantes économes

Avec un faible coût d'achat et un coût par page minime, la QMS 3260 et la QMS 4032 ménagent votre budget. À tel point que vous ne pouvez pas vous passer de ces imprimantes performantes.

Interface Ethernet standard

Bénéficiez du support immédiat de l'interface multiprotocoles Ethernet 10 Base T / 100 Base TX pour les réseaux traditionnels et Fast Ethernet.

Des sorties de qualité

Les imprimantes QMS 3260 et QMS 4032 produisent des images de qualité photographique et des textes d'une netteté exceptionnelle grâce aux paramètres de demi-teinte et aux résolutions d'impression allant de 600 x 600 à 1 200 x 1 200* ppp sélectionnables par l'utilisateur.

*avec une carte additionnelle QMS Multi-Res et suffisamment de mémoire RAM.

Créez votre propre solution bureautique

Les imprimantes réseau QMS se caractérisent par leur adaptabilité, ce qui vous permet de «créer» l'imprimante la mieux adaptée aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez ajouter des logiciels spéciaux pour l'impression de formulaires ou l'imagerie documentaire. Ou choisir le support réseau qui vous convient parmi les nombreuses options d'interfaces proposées. Ou encore augmenter la capacité du papier à 3 500 feuilles pour l'impression de documents particulièrement volumineux.

Finition complète

Créez des documents prêts à la diffusion. Profitez des nombreuses fonctions d'impression pratiques de ces imprimantes : recto-verso*, enveloppes, décalage et même agrafage (50 pages max.), avec le QMS Stackler[®] (trieuse-agrafeuse).

*En option

Des copies sans effort

Ajoutez un QMS SC-100 et transformez votre imprimante en un copieur numérique abordable. Avec son clavier de copieur, vous n'aurez aucune difficulté à produire des sorties d'excellente qualité.

Impression bon marché

Grâce aux cartouches d'encre en poudre des imprimantes QMS 3260 et QMS 4032 le coût de la page imprimée revient à 1 cent. Elles ont une autonomie impressionnante – jusqu'à 23 000 pages – et leur remplacement est très simple.

Papiers ordinaires

Les imprimantes de réseau QMS acceptent divers formats de papier (jusqu'à 11 x 17 po) et les types de supports les plus divers (papier de copieur, cartes, enveloppes, étiquettes et transparents).

Gestion d'impression rapide et économique

- ◆ Utilitaires d'installation automatique : Ces logiciels facilitent considérablement l'installation et l'utilisation des imprimantes dès le début.
- ◆ QMS CrownAdmin 3 : Le gestionnaire permet aux administrateurs de gérer à distance les imprimantes QMS reliées au réseau, et tout périphérique de réseau compatible MIB II ou SNMP, sans avoir à quitter leur bureau.
- ◆ Page web QMS CrownView : elle permet aux utilisateurs d'accéder à l'état d'un travail en cours d'impression, aux niveaux des consommables, ainsi qu'aux configurations des imprimantes à l'aide d'un navigateur Internet.
- ◆ Pilotes d'imprimante : Les imprimantes QMS 3260 et QMS 4032 supportent les plates-formes Windows[®] 3.x, 95, 98 et NT 3.51/4.0; Macintosh[®]; UNIX[®]; et OS/2[®].
- ◆ QMS Crown Print Auditor : Il fait le suivi des ressources de l'imprimante (consommables utilisés pour chaque travail, heures et dates d'utilisation, nombre et taille des documents et des copies imprimés), des informations importantes pour l'analyse du coût par page et la facturation inter-services.
- ◆ Impression sans serveur : l'utilitaire d'impression QMS CrownNet pour Windows et QMS Print Monitor pour Windows 95, 98 et NT acheminent les travaux directement de l'ordinateur serveur à l'imprimante, contournant ainsi le serveur d'impression afin de désengorger le réseau.

Une imprimante parlante!

Avec la fonction de téléappel par courriel de QMS CrownView, les imprimantes QMS 3260 et QMS 4032 sont capables de se gérer pratiquement toutes seules – indiquant aux utilisateurs par courriel que leur intervention est nécessaire. Vous pouvez acheminer le message vers votre ordinateur ou même l'envoyer à un téléavertisseur.



1 800 268-0343 www.qms.com

